

TEHNIČNI LIST 01.04.03-SLV



JUBOCIDE Plus

Sredstvo za preprečevanje zidne plesni

1. Opis, uporabnost

JUBOCIDE Plus je vodna suspenzija biocidnih snovi, ki kot dodatek notranjim zidnim disperzijskim barvam učinkovito preprečuje oziroma zavira rast in razvoj večine najbolj razširjenih zidnih plesni. Izdelek je uporaben le kot preventiven fungicidni dodatek zidnim barvam in ne učinkuje kot dezinfekcijsko sredstvo za okužene zidne površine. Razvrstitev v skladu z ZBioP: sredstvo za zaščito prevlek, zaščitno sredstvo v gradbeništvu.

Seznam barv, pri katerih lahko uporabimo biocidni pripravek: JUPOL Classic, JUPOL Silver, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt in JUPOL Latex satin.

2. Barvni odtenki

- mlečna redka tekočina

3. Tehnični podatki

Embaliranje	0.5 l
Gostota	1 kg/dm ³
Redčenje z vodo	0 %
čas sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	čas sušenja izbrane barve
Poraba	20-100 ml/m ²
število nanosov	1-2

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne

višja od 80 %.

5. Navodilo za uporabo

Plastenko pred uporabo dobro pretresemo in dobro vmešamo v barvo; doziranje: 20 do 100 ml na liter notranje zidne barve. Dodan pripravek lahko spremeni konsistenco barve, zato pri redčenju z vodo upoštevajte količino dodanega pripravka že kot del redčenja. Dodan pripravek ne vpliva na odtenek barve in druge tehnološke lastnosti, pomembne za nanašanje barve. Posušen barvni nanos ne ogroža zdravja ljudi in živali. Že okužene površine, pred prvim nanosom barve predhodno umijemo z mokro krpo in suhe dezinficiramo s pripravkom ALGICIDE Plus concentrate ali ALGICIDE Plus spray. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

6. Zdravstvena neoporečnost

Posušen nanos barve zaščitene s pripravkom JUBOCIDE Plus zdravju ni škodljiv.

7. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 24 mesecev.

8. Druge informacije

Tehnična navodila so podana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti v primeru, če je podlaga za nanos naših izdelkov pripravljena neustrezno ali z materiali neustrezne kvalitete drugih proizvajalcev. V primeru nanosa naših izdelkov na že obstoječe podlage starih nanosov oz. na pred pripravljene podlage z materiali drugih proizvajalcev, je obvezno potrebno pred pričetkom del izdelati ustrezna testna polja oz. površine z vsemi predvidenimi nanosi JUB-ovih izdelkov, skladno s tehničnimi navodili. Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC- 068/21-čad, 04.11.2024